

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 1 od 16

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

ADDINOL Eco Gear 680 M

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****Uporaba snovi/zmesi**

Olje v menjalniku.

Samo za potrebe industrije.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista****Proizvajalec**

Ime podjetja:

ADDINOL Lube Oil GmbH

Gebäude 4609

Ulica:

Am Haupttor

Kraj:

D-06237 Leuna

Telefon:

+49 (0) 3461 845-0

Telefaks: +49 (0) 3461 845-555

E-pošta:

info@addinol.de

Kontaktna oseba:

Application Technology

Internet:

www.addinol.de

Prodočje/oddelek za  
informacije:

ADDINOL Application Technology

**Dobavitelj**

Ime podjetja:

M&amp;M Intercom, d.o.o.

Ulica:

Letališka cesta 33f

Kraj:

SLO-1000 Ljubljana

Telefon:

+386 (0) 1 29 27 700

Telefaks: +386 (0) 1 52 49 072

E-pošta:

info@mm-intercom.si

Internet:

www.mm-intercom.si

**1.4 Telefonska številka za nujne**

112

**primere:**

+386 (0) 1 29 27 700 Ta številka je v uporabi samo v času uradnih ur.

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.

Mešanica razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

**2.2 Elementi etikete****Uredbo (ES) št. 1272/2008****Stavki o nevarnosti**

H412

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Previdnostni stavki**

P273

Preprečiti sproščanje v okolje.

P501

Odstranite vsebino/posodo v odobrenem obratu za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov.

**Dodatna navodila**

Proizvod je klasificiran in označen po smernicah ES ali v skladu z nacionalno zakonodajo.

**2.3 Druge nevarnosti**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 2 od 16

Daljši ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti kožo in povzroči dermatitis.

Ne dovoliti, da izliti proizvod pronica v tla.

Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****3.2 Zmesi****Pomembne sestavine**

| Št. CAS     | Sestavina   |              |                  | Delež         |
|-------------|---|--------------|------------------|---------------|
|             | Št. ES  | Indeks št.   | Št. REACH        |               |
|             | Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)   |              |                  |               |
| 64742-57-0  | Residual oils (petroleum), hydrotreated; Baseoil — unspecified  |              |                  | 60 - < 80 %   |
|             | 265-160-8   |              | 01-2119489287-22 |               |
|             | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |              |                  | < 0,40 %      |
|             | 931-384-6   |              | 01-2119493620-38 |               |
|             | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H302 H319 H317 H411  |              |                  |               |
|             | Molybdenum trioxide, reaction products with bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] hydrogen dithiophosphate   |              |                  | 0,5 - < 1 %   |
|             | 947-946-9   |              | 01-2120772600-59 |               |
|             | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4; H315 H317 H413   |              |                  |               |
| 68937-96-2  | Di-tert-butyl-Polysulfides  |              |                  | < 1 %         |
|             | 273-103-3   |              | 01-2119540515-43 |               |
|             | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412   |              |                  |               |
| 68411-46-1  | alkylated diphenylamine   |              |                  | 0,3 - < 0,5 % |
|             | 270-128-1   |              | 01-2119491299-23 |               |
|             | Repr. 2; H361f  |              |                  |               |
| 722503-68-6 | Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts  |              |                  | 0,3 - < 0,5 % |
|             | 682-816-2   |              | 01-2119985162-35 |               |
|             | Skin Sens. 1B; H317   |              |                  |               |
| 121158-58-5 | fenol, dodecil-, razvejan   |              |                  | < 0,1 %       |
|             | 310-154-3   | 604-092-00-9 | 01-2119513207-49 |               |
|             | Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318 H400 H410  |              |                  |               |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## ADDINOL Eco Gear 680 M

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 3 od 16

## Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS     | Št. ES    | Sestavina   | Delež         |
|-------------|-----------|---|---------------|
|             |           | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE  |               |
| 64742-57-0  | 265-160-8 | Residual oils (petroleum), hydrotreated; Baseoil — unspecified  | 60 - < 80 %   |
|             |           | kožni: LD50 = > 5000 mg/kg; oralni: LD50 = > 5000 mg/kg   |               |
|             | 931-384-6 | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | < 0,40 %      |
|             |           | kožni: LD50 = > 2000 mg/kg; oralni: LD50 = > 2000 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 Skin Sens. 1; H317: >= 9,39 - 100                     |               |
| 68937-96-2  | 273-103-3 | Di-tert-butyl-Polysulfides  | < 1 %         |
|             |           | Skin Sens. 1B; H317: >= 46 - 100  |               |
| 68411-46-1  | 270-128-1 | alkylated diphenylamine   | 0,3 - < 0,5 % |
|             |           | kožni: LD50 = > 2000 mg/kg; oralni: LD50 = > 5000 mg/kg   |               |
| 121158-58-5 | 310-154-3 | fenol, dodecil-, razvejan   | < 0,1 %       |
|             |           | kožni: LD50 = ca. 15000 mg/kg; oralni: LD50 = 2100 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=10                            |               |

## Dodatni napotki

DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Sistem klasifikacije: Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES in je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in informacijami podjetja.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

## Splošni napotki

Samozaščitna osebe, ki nudi prvo pomoč. Zamenjati kontaminirana oblačila. Čistilne krpe, prepojene s proizvodom, ne nositi v žepu.

## Pri vdihavanju

Prizadete odvesti na sveži zrak. Ponesrečence pripraviti do mirovanja in jih ogreti. Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

## Pri stiku s kožo

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo. Zamenjati kontaminirana oblačila. V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

## Pri stiku z očmi

V primeru stika z očmi pri odprtih vekah takoj spirati s tekočo vodo 10 do 15 minut. Zatem poiskati pomoč očesnega zdravnika.

## Pri zaužitju

NE izzvati bruhanja.

Usta dobro izprati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo ni nobenih informacij.

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Osnovna pomoč, dekontaminacija, simptomatična obdelava.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

## 5.1 Sredstva za gašenje

## Ustrezna sredstva za gašenje

Pena. Prah za gašenje. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Brizgane kapljice vode.

## Neustrezna sredstva za gašenje

Močan curek vode.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### ADDINOL Eco Gear 680 M

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 4 od 16

#### **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Žvepovi oksidi. fosforjevi oksidi. Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>). saje.

#### **5.3 Nasvet za gasilce**

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

#### **Dodatni napotki**

Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju. Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Kontaminirano sredstvo za gašenje zbirati ločeno.

### **ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**

#### **6.1 Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

##### **Splošni napotki**

Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda. Odstraniti vse vžigalne pobude. V primeru učinkovanja hlapov, prašiv in aerosolov je potrebno uporabiti zaščitno dihalno napravo. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

#### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe. Preprečiti širjenje po površini (npr. z zavezitvijo ali oljnimi barierami).

#### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

##### **Druge informacije**

Pobirati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi. Temeljito očistiti onesnažene predmete in tla ob upoštevanju predpisov za varovanje okolice.

#### **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Varna uporaba: glej oddelek 7  
Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8  
Oddelek 12: Ekološki podatki  
Odstranitev: glej oddelek 13

### **ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

#### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

##### **Navodilo za varno rokovanje**

Delati v dobro prezračevanih območjih ali uporabljati zaščitni filter za dihanje. Preprečiti nastajanje oljne megle. Pri odprtih uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

##### **Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo**

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

##### **Nasveti o splošni higieni dela**

Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Takoj sleči vso onesnaženo obleko. Onesnažena oblačila je potrebno pred ponovno uporabo oprati. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

#### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

##### **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Embalažo hraniti dobro zaprto in na suhem, da bi preprečili onesnaženje in absorpcijo vlage. Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem. Hraniti samo v originalni posodi.

##### **Opozorila glede skupnega skladiščenja**

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  
Držati izven dosega: Sredstvo za oksidacijo

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 5 od 16

**Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja**

Zaščititi pred: UV-sevanje/ sončna svetloba. mraz. vročina.

Priporočene temperature skladiščenja: 5 - 40°C

**7.3 Posebne končne uporabe**

Izčrpna navodila: glej tehnična navodila.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora**

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## ADDINOL Eco Gear 680 M

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 6 od 16

## Vrednosti DNEL/DMEL

| Št. CAS                      | Snov  |           |                         |
|------------------------------|---|-----------|-------------------------|
| DNEL tip                     | Pot izpostavljenosti  | Učinek    | Vrednost                |
| 64742-57-0                   | Residual oils (petroleum), hydrotreated; Baseoil — unspecified  |           |                         |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni  | sistemsko | 0,74 mg/kg bw/dan       |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski  | sistemsko | 2,73 mg/m <sup>3</sup>  |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski  | lokalno   | 5,58 mg/m <sup>3</sup>  |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni   | sistemsko | 0,97 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski  | lokalno   | 1,19 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |           |                         |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski  | sistemsko | 4,28 mg/m <sup>3</sup>  |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni   | sistemsko | 12,5 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski  | sistemsko | 1,09 mg/m <sup>3</sup>  |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | kožni   | sistemsko | 6,25 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni  | sistemsko | 0,25 mg/kg bw/dan       |
|                              | Molybdenum trioxide, reaction products with bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] hydrogen dithiophosphate   |           |                         |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski  | sistemsko | 4,93 mg/m <sup>3</sup>  |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni   | sistemsko | 1,4 mg/kg bw/dan        |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski  | sistemsko | 0,87 mg/m <sup>3</sup>  |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | kožni   | sistemsko | 0,5 mg/kg bw/dan        |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni  | sistemsko | 0,5 mg/kg bw/dan        |
| 68937-96-2                   | Di-tert-butyl-Polysulfides  |           |                         |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski  | sistemsko | 3,29 mg/m <sup>3</sup>  |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni   | sistemsko | 4,67 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski  | sistemsko | 0,58 mg/m <sup>3</sup>  |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | kožni   | sistemsko | 1,67 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni  | sistemsko | 0,167 mg/kg bw/dan      |
| 68411-46-1                   | alkylated diphenylamine   |           |                         |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | inhalacijski  | sistemsko | 0,6 mg/m <sup>3</sup>   |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni   | sistemsko | 0,08 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski  | sistemsko | 0,14 mg/m <sup>3</sup>  |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | kožni   | sistemsko | 0,04 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni  | sistemsko | 0,04 mg/kg bw/dan       |
| 121158-58-5                  | fenol, dodecil-, razvejan   |           |                         |
| Delojemalec DNEL, akutna     | inhalacijski  | sistemsko | 44,18 mg/m <sup>3</sup> |

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 7 od 16

|                              |              |           |                         |
|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| Delojemalec DNEL, dolgoročno | kožni        | sistemsko | 0,25 mg/kg bw/dan       |
| Delojemalec DNEL, akutna     | kožni        | sistemsko | 166 mg/kg bw/dan        |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | inhalacijski | sistemsko | 0,79 mg/m <sup>3</sup>  |
| Porabnik DNEL, akutna        | inhalacijski | sistemsko | 13,26 mg/m <sup>3</sup> |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | kožni        | sistemsko | 0,075 mg/kg bw/dan      |
| Porabnik DNEL, akutna        | kožni        | sistemsko | 50 mg/kg bw/dan         |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    | oralni       | sistemsko | 0,075 mg/kg bw/dan      |
| Porabnik DNEL, akutna        | oralni       | sistemsko | 1,26 mg/kg bw/dan       |

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## ADDINOL Eco Gear 680 M

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 8 od 16

## Vrednosti PNEC

| Št. CAS     | Snov  | Vrednost      |
|-------------|---|---------------|
| 64742-57-0  | Residual oils (petroleum), hydrotreated; Baseoil — unspecified  |               |
|             | Sekundarna zastupitev   | 9,33 mg/kg    |
|             | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |               |
|             | Sladka voda   | 0,0024 mg/l   |
|             | Sladka voda (sproščanje v presledkih)   | 0,15 mg/l     |
|             | Morska voda   | 0,00024 mg/l  |
|             | Sladkovodne usedline  | 0,0129 mg/kg  |
|             | Morske usedline   | 0,00129 mg/kg |
|             | Sekundarna zastupitev   | 10 mg/kg      |
|             | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak  | 24,33 mg/l    |
|             | Tla   | 0,00117 mg/kg |
| 68937-96-2  | Di-tert-butyl-Polysulfides  |               |
|             | Sladka voda   | 0,00024 mg/l  |
|             | Sladka voda (sproščanje v presledkih)   | 0,002 mg/l    |
|             | Morska voda   | 0,000024 mg/l |
|             | Sladkovodne usedline  | 0,94 mg/kg    |
|             | Morske usedline   | 0,094 mg/kg   |
|             | Sekundarna zastupitev   | 6,66 mg/kg    |
|             | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak  | 4,51 mg/l     |
|             | Tla   | 0,0181 mg/kg  |
| 68411-46-1  | alkylated diphenylamine   |               |
|             | Sladka voda   | 0,034 mg/l    |
|             | Sladka voda (sproščanje v presledkih)   | 0,51 mg/l     |
|             | Morska voda   | 0,003 mg/l    |
|             | Sladkovodne usedline  | 0,446 mg/kg   |
|             | Morske usedline   | 0,045 mg/kg   |
|             | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak  | 10 mg/l       |
|             | Tla   | 1,76 mg/kg    |
| 121158-58-5 | fenol, dodecil-, razvejan   |               |
|             | Sladka voda   | 0,000074 mg/l |
|             | Sladka voda (sproščanje v presledkih)   | 0,00037 mg/l  |
|             | Morska voda   | 0,000007 mg/l |
|             | Sladkovodne usedline  | 0,226 mg/kg   |
|             | Morske usedline   | 0,027 mg/kg   |
|             | Sekundarna zastupitev   | 4 mg/kg       |
|             | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak  | 100 mg/l      |
|             | Tla   | 0,118 mg/kg   |

## Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Recommended limit value for oil mist

TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>



**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 9 od 16

STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z zakonsko omejitvijo izpostavljenosti.

**8.2 Nadzor izpostavljenosti****Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

Poskrbite za zadostno prezračevanje in lokalno odsesavanje na kritičnih točkah.

**Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema****Zaščito za oči/obraz**

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo. EN standardi: DIN EN ISO 16321

**Zaščita rok**

Nositi je potrebno zaščitne rokavice: EN standardi: EN ISO 374

Trajanje nošenja pri konstantnem stiku: 480 min

Primerni material: NBR (Nitrilni kavčuk).

Debelina materiala za rokavice: 0.7 mm.

Trajanje nošenja pri občasnem stiku (brizgi): 30 min

Primerni material: NBR (Nitrilni kavčuk).

Debelina materiala za rokavice: 0.4 mm

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

**Zaščita kože**

Nositi primerno zaščitno obleko. Zamenjati kontaminirana oblačila.

**Zaščita dihal**

Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.

Zaščita dihal s filtrom pred organskimi plini in hlapi tip A - vrelišče &gt; 65 ° C: A1: &lt;1000 ppm; A2: &lt;5000 ppm; A3: &lt;10.000 ppm.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Agregatno stanje: | tekoč          |
| Barva:            | rjavo          |
| Vonj:             | značilen(a)(o) |
| Prag vonja:       | ni določeno    |

|  | Metoda                     |
|--|----------------------------|
| Tališče/ledišče:                                   | Ni razpoložljivih podatkov |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | ni določeno                |
| Vnetljivost:                                       | Ni razpoložljivih podatkov |
| Meje eksplozivnosti-spodnja:                       | Ni razpoložljivih podatkov |
| Meje eksplozivnosti-zgornja:                       | Ni razpoložljivih podatkov |
| Plamenišče:  | 240 °C DIN EN ISO 2592     |
| Temperatura samovžiga:                             | ni določeno                |
| Temperatura razpadanja:                            | Ni razpoložljivih podatkov |
| pH:  | ni uporabeno               |

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 10 od 16

|  |                            |             |
|--|----------------------------|-------------|
| Kinematična viskoznost:<br>(pri 40 °C)       | 660 mm <sup>2</sup> /s     | ASTM D 7042 |
| Topnost v vodi:                              | praktično netopljev        |             |
| Topnost v drugih topilih                     | Ni razpoložljivih podatkov |             |
| Ni razpoložljivih podatkov                   | Ni razpoložljivih podatkov |             |
| Porazdelitveni koeficient<br>n-oktanol/voda: | Ni razpoložljivih podatkov |             |
| Parni tlak:                                  | Ni razpoložljivih podatkov |             |
| Gostota:                                     | 0,908 g/cm <sup>3</sup>    | DIN 51757   |
| Relativna parna gostota:                     | Ni razpoložljivih podatkov |             |
| Lastnosti delcev:                            | Ni razpoložljivih podatkov |             |

**9.2 Drugi podatki****Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**

Eksplozivne lastnosti

Ni razpoložljivih podatkov

Temperatura samovžiga

Trdne snovi:

Ni razpoložljivih podatkov

Plin:

Ni razpoložljivih podatkov

Oksidativne lastnosti

Ni razpoložljivih podatkov

**Druge varnostne značilnosti**

Relativna hitrost izparevanja:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka tečenja:

-15 °C ASTM D 7346

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost**

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Mešanica je kemično stabilna pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Ni znana nobena nevarna reakcija.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Glej poglavje 7 Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.

Preprečiti izpostavljenosti ekstremnim temperaturam.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

učinkuje z : Sredstvo za oksidacijo, močen(na, -no)

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Žveplove oksidi. fosforjevi oksidi. Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>). V primeru požara lahko nastane:saje.**ODDELEK 11: Toksikološki podatki****11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Akutna strupenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Zmes ni preizkušena.

**ETAzmes izračunano**

ATE (oralno) &gt; 5000 mg/kg; ATE (dermalno) &gt; 2000 mg/kg; ATE (vdihavanje para) &gt; 20 mg/l; ATE (vdihavanje prah/megla) &gt; 5 mg/l

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## ADDINOL Eco Gear 680 M

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 11 od 16

| Št. CAS     | Sestavina   |                      |         |                     |                    |
|-------------|---|----------------------|---------|---------------------|--------------------|
|             | Pot izpostavljenosti  | Doza                 | Vrste   | Izvor               | Metoda             |
| 64742-57-0  | Residual oils (petroleum), hydrotreated; Baseoil — unspecified  |                      |         |                     |                    |
|             | oralno  | LD50 > 5000 mg/kg    | Podgana | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|             | dermalno  | LD50 > 5000 mg/kg    | Zajec   | Study report (1982) | OECD Guideline 402 |
|             | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |                      |         |                     |                    |
|             | oralno  | LD50 > 2000 mg/kg    | Podgana | Study report (1995) | OECD Guideline 401 |
|             | dermalno  | LD50 > 2000 mg/kg    | Zajec   |                     |                    |
| 68411-46-1  | alkylated diphenylamine   |                      |         |                     |                    |
|             | oralno  | LD50 > 5000 mg/kg    | Podgana | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|             | dermalno  | LD50 > 2000 mg/kg    | Podgana | Study report (1988) | OECD Guideline 402 |
| 121158-58-5 | fenol, dodecil-, razvejan   |                      |         |                     |                    |
|             | oralno  | LD50 2100 mg/kg      | Podgana | Publication (1978)  | OECD Guideline 401 |
|             | dermalno  | LD50 ca. 15000 mg/kg | Zajec   | Study report (1968) | OECD Guideline 402 |

**Dražilnost in jedkost**

Jedkost za kožo/draženje kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Huda poškodba oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Senzibilizirno učinkovanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje**

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**STOT - enkratna izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**STOT - ponavljajoča se izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Daljši ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti kožo in povzroči dermatitis.

**Nevarnost pri vdihavanju**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih****Lastnosti endokrinih motilcev**

ni uporabeno

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost**

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Zmes ni preizkušena.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## ADDINOL Eco Gear 680 M

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 12 od 16

| Št. CAS     | Sestavina   |                  |           |       |   |  |
|-------------|---|------------------|-----------|-------|---|--|
|             | Strupenost za vodo  | Doza             | [h]   [d] | Vrste | Izvor   | Metoda   |
| 64742-57-0  | Residual oils (petroleum), hydrotreated; Baseoil — unspecified  |                  |           |       |   |  |
|             | Akutna toksičnost za ribe   | LL50<br>mg/l     | > 100     | 96 h  | Pimephales promelas                                 | Study report (1995)<br>OECD Guideline 203                                    |
|             | Toksičnost za ribe  | NOEC<br>mg/l     | >= 1000   | 14 d  | Oncorhynchus mykiss                                 | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010)<br>The aquatic toxicity was estimated by a |
|             | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |                  |           |       |   |  |
|             | Akutna toksičnost za ribe   | LL50<br>mg/l     | ca. 24    | 96 h  | Oncorhynchus mykiss                                 | REACH Registration Dossier<br>OECD Guideline 203                             |
|             | Akutna toksičnost za alge   | ErC50            | 6,4 mg/l  | 96 h  | Raphidocelis subcapitata                            | REACH Registration Dossier<br>OECD Guideline 201                             |
|             | Akutna toksičnost na rakah  | EL50<br>mg/l     | ca. 91,4  | 48 h  | Daphnia magna                                       | REACH Registration Dossier<br>OECD Guideline 202                             |
|             | Akutna bakterijska toksičnost   | EC50<br>mg/l ( ) | ca. 2433  | 3 h   | activated sludge, domestic                          | REACH Registration Dossier<br>OECD Guideline 209                             |
|             | Molybdenum trioxide, reaction products with bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] hydrogen dithiophosphate   |                  |           |       |   |  |
|             | Akutna toksičnost za alge   | ErC50<br>mg/l    | > 100     | 72 h  | Raphidocelis subcapitata                            | REACH Registration Dossier<br>OECD Guideline 201                             |
|             | Akutna bakterijska toksičnost   | EC50<br>mg/l ( ) | > 1000    | 3 h   | activated sludge of a predominantly domestic sewage | REACH Registration Dossier<br>OECD Guideline 209                             |
| 68937-96-2  | Di-tert-butyl-Polysulfides  |                  |           |       |   |  |
|             | Akutna toksičnost za alge   | ErC50<br>mg/l    | > 100     | 72 h  | Raphidocelis subcapitata                            | Study report (2012)<br>OECD Guideline 201                                    |
|             | Akutna toksičnost na rakah  | EL50             | 63 mg/l   | 48 h  | Daphnia magna                                       | Study report (2013)<br>OECD Guideline 202                                    |
| 68411-46-1  | alkylated diphenylamine   |                  |           |       |   |  |
|             | Akutna toksičnost za ribe   | LC50<br>mg/l     | > 100     | 96 h  | Danio rerio   | Study report (1988)<br>OECD Guideline 203                                    |
|             | Akutna toksičnost za alge   | ErC50<br>mg/l    | > 100     | 72 h  | Desmodesmus subspicatus                             | Study report (2006)<br>OECD Guideline 201                                    |
|             | Akutna toksičnost na rakah  | EC50             | 51 mg/l   | 48 h  | Daphnia magna                                       | Study report (2004)<br>OECD Guideline 202                                    |
| 121158-58-5 | fenol, dodecil-, razvejan   |                  |           |       |   |  |
|             | Akutna toksičnost za ribe   | LL50             | 40 mg/l   | 96 h  | Pimephales promelas                                 | Study report (1994)<br>OECD Guideline 203                                    |
|             | Akutna toksičnost za alge   | ErC50<br>mg/l    | 0,15      | 72 h  | Desmodesmus subspicatus                             | Study report (2005)<br>OECD Guideline 201                                    |
|             | Akutna toksičnost na rakah  | EC50<br>mg/l     | 0,037     | 48 h  | Daphnia magna                                       | Study report (2005)<br>OECD Guideline 202                                    |
|             | Toksičnost na crustacea   | NOEC<br>mg/l     | 0,004     | 21 d  | Daphnia magna                                       | Study report (2005)<br>OECD Guideline 211                                    |
|             | Akutna bakterijska toksičnost   | EC50<br>mg/l ( ) | > 1000    | 3 h   | activated sludge of a predominantly industrial sew  | Study report (2004)<br>OECD Guideline 209                                    |

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 13 od 16

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Ni biološko enostavno zgradljiv (po smernicah OECD). Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni razpoložljivih podatkov

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda**

| Št. CAS     | Sestavina   | Log Pow |
|-------------|---|---------|
|             | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | < 0,3   |
| 68937-96-2  | Di-tert-butyl-Polysulfides  | 5,6     |
| 68411-46-1  | alkylated diphenylamine   | 6,66    |
| 121158-58-5 | fenol, dodecil-, razvejan   | 7,14    |

**BCF**

| Št. CAS     | Sestavina   | BCF   | Vrste                | Izvor                |
|-------------|---|-------|----------------------|----------------------|
|             | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | 436   | Onchorhynchus mykiss | REACH Registration D |
| 68937-96-2  | Di-tert-butyl-Polysulfides  | 0,006 | Lepomis macrochirus  | Study report (2015)  |
| 68411-46-1  | alkylated diphenylamine   | 411   | Cyprinus carpio      | Study report (2000)  |
| 121158-58-5 | fenol, dodecil-, razvejan   | 289   | Oncorhynchus mykiss  | Study report (2006)  |

**12.4 Mobilnost v tleh**

Zaradi svoje slabe vodotopnosti se proizvod izloča pretžno mehanično v bioloških čistilnih napravah.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Ni razpoložljivih podatkov

**Splošni napotki**

Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Prepušči pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

**Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt**

130205 ODPADKI OLJ IN ODPADKI TEKOČIH GORIV (RAZEN JEDILNIH OLJ IN TISTI OLJ, KI SO NAVEDENI V POGLAVJIH 05, 12 IN 19); Odpadna motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja; Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja; nevarni odpadki

**Ravnanje z neočiščeno embalažo**

Kontaminirano embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem čiščenju ponovno uporabi. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Embalažo, ki se ne da očistiti, je potrebno odstraniti.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 14 od 16

**Kopenski transport (ADR/RID)**

- 14.1 Številka ZN in številka ID:** -  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -  
**14.4 Skupina embalaže:** -

**Transport z rečno plovbo (ADN)**

- 14.1 Številka ZN in številka ID:** -  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -  
**14.4 Skupina embalaže:** -

**Pomorski ladijski transport (IMDG)**

- 14.1 Številka ZN in številka ID:** -  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -  
**14.4 Skupina embalaže:** -

**Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

- 14.1 Številka ZN in številka ID:** -  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -  
**14.4 Skupina embalaže:** -

**14.5 Nevarnosti za okolje**

OGROŽA OKOLJE: Ne

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Če ni določeno drugače, je treba upoštevati splošne ukrepe za varen transport.

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

ni uporabeno

**Druge informacije**

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****EU Podatki, določeni s predpisi**

Dovoljenja (REACH, priloga XIV):

Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, SVHC (REACH, člen 59):

fenol, dodecil-, razvejan

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3, Vdor 28, Vdor 30, Vdor 75

**Nacionalni predpisi**

Razred ogrožanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroža vodo

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

**ODDELEK 16: Drugi podatki****Spremembe**

Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,16.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 15 od 16

**Okrajšave in kratice**

Acute Tox: Akutna strupenost

Skin Corr: Jedkost za kožo

Skin Irrit: Draženje kože

Eye Dam: Hude poškodbe oči

Eye Irrit: Draženje oči

Skin Sens: Preobčutljivost kože

Repr: Strupenost za razmnoževanje

Aquatic Acute: Akutno nevarnost za vodno okolje

Aquatic Chronic: Kronično nevarnost za vodno okolje

Za kratice in okrajšave glejte ECHA: Smernice za zahteve po informacijah in oceni kemijske varnosti, R.20. poglavje (Seznam pojmov in kratic).

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti ATE = Ocena akutne strupenosti BCF = Biokonzentracijski faktor CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service CEN = Evropski odbor za standardizacijo CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008 CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje CSA = Ocena kemijske varnosti CSR = Poročilo o kemijski varnosti DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom DNEL = Izpeljana raven brez učinka DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS ECHA = Evropska agencija za kemikalije EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu ELINCS = Evropski seznam novih snovi EN = Evropski standard EQS = Okoljski standard kakovosti ES = Evropska skupnost EU = Evropska unija EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju) GES = Splošni scenarij izpostavljenosti GHS = Globalno usklajeni sistem IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek) LoW = Seznam odpadkov (glejte <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>) OC = Delovni pogoji OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu OR = Edini zastopnik OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene PEC = Predvidena koncentracija z učinkom PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka PPE = Osebna zaščitna oprema R in O = Razvrščanje in označevanje REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006 RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici RIP = Izvedbeni projekt REACH RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja SCBA = Zaprti dihalni aparat SIEF = Forum za izmenjavo informacij o snoveh STOT = Specifična strupenost za ciljne organe SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS) TT = Telesna teža UL = Uradni list VL = Varnostni list vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

**Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

| Razvrstitev             | Postopek razvrstitve   |
|-------------------------|------------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412 | Postopek izračunavanja |

**Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)**

|       |   |
|-------|---|
| H302  | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                           |
| H314  | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.              |
| H315  | Povzroča draženje kože.                                   |
| H317  | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                     |
| H318  | Povzroča hude poškodbe oči.                               |
| H319  | Povzroča hudo draženje oči.                               |
| H360F | Lahko škoduje plodnosti.                                  |
| H361f | Sum škodljivosti za plodnost.                             |
| H400  | Zelo strupeno za vodne organizme.                         |
| H410  | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Eco Gear 680 M**

Datum revidirane izdaje: 10.03.2025

Številka proizvoda: 741074

Stran 16 od 16

|      |  |
|------|--|
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.       |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.      |
| H413 | Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. |

**Nadaljnji podatki**

Mešanica razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih zakonov in določil.

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*