

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 1 von 15

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

ADDINOL Sprühfett W

UFI: JS19-FQES-CN6F-JJ44

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/der Zubereitung**

Aerosol - Schmiermittel und Zusatzstoff.

**1.3. Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Herstellerin**

|                           |                           |                               |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Firmenname:               | ADDINOL Lube Oil GmbH     |                               |
|                           | Gebäude 4609              |                               |
| Strasse:                  | Am Haupttor               |                               |
| Ort:                      | D-06237 Leuna             |                               |
| Telefon:                  | +49 (0) 3461 845-0        | Telefax: +49 (0) 3461 845-555 |
| E-Mail:                   | info@addinol.de           |                               |
| Ansprechpartner:          | Anwendungstechnik         |                               |
| Internet:                 | www.addinol.de            |                               |
| Auskunftgebender Bereich: | ADDINOL Anwendungstechnik |                               |

**Lieferantin**

|                  |                            |                               |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Firmenname:      | ADDINOL Lube Oil GmbH      |                               |
|                  | Gebäude 4609               |                               |
| Strasse:         | Am Haupttor                |                               |
| Ort:             | D-06237 Leuna              |                               |
| Telefon:         | +49 (0) 3461 845-206       | Telefax: +49 (0) 3461 845-555 |
| E-Mail:          | info@addinol.de            |                               |
| Ansprechpartner: | Anwendungstechnik A. Flach |                               |
| Internet:        | www.addinol.de             |                               |

**1.4. Notrufnummer:** Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30686700**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Aerosol 1; H222-H229  
STOT SE 3; H336  
Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, &lt; 2% Aromaten

**Signalwort:** Gefahr

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 2 von 15

**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol.                               |
| H229 | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.    |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.           |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

**Sicherheitshinweise**

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P102      | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                     |
| P210      | Vor Hitze schützen. Nicht rauchen.                                                |
| P211      | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.                         |
| P251      | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.                     |
| P261      | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.                       |
| P312      | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.                              |
| P403+P233 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.      |
| P410+P412 | Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.   |
| P501      | Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. |

**Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen**

|        |                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                                                      |
| EUH208 | Enthält (4-Nonylphenoxy)essigsäure. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.                                         |
|        | Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich. |
|        | Enthält 72 Massenprozent entzündbare Bestandteile.                                                                   |

**Hinweis zur Kennzeichnung**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Zubereitungen****Chemische Charakterisierung**

Zubereitung aus Mineralöl, natürlichen Fettsäureestern, Additiven und Druckgas.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 3 von 15

**Relevante Bestandteile**

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                                                                |              |                  | Anteil        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|            | EG-Nr.                                                                                                                   | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |               |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                               |              |                  |               |
| 106-97-8   | Butan                                                                                                                    |              |                  | 20 - < 40 %   |
|            | 203-448-7                                                                                                                | 601-004-00-0 |                  |               |
|            | Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280                                                                                    |              |                  |               |
| 64742-82-1 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, < 2% Aromaten                                                                                |              |                  | 20 - < 40 %   |
|            | 927-241-2                                                                                                                |              | 01-2119471843-32 |               |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H336 H304 H412 EUH066                                      |              |                  |               |
| 64742-54-7 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige                                                   |              |                  | 10 - < 20 %   |
|            | 265-157-1                                                                                                                |              | 01-2119484627-25 |               |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                        |              |                  |               |
| 74-98-6    | Propan                                                                                                                   |              |                  | 10 - < 20 %   |
|            | 200-827-9                                                                                                                | 601-003-00-5 |                  |               |
|            | Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280                                                                                    |              |                  |               |
| 3115-49-9  | (4-Nonylphenoxy)essigsäure                                                                                               |              |                  | 0,3 - < 0,5 % |
|            | 221-486-2                                                                                                                |              | 01-2119982392-31 |               |
|            | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H318 H317 H400 H410 |              |                  |               |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE**

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                                          | Anteil        |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                              |               |
| 64742-82-1 | 927-241-2 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, < 2% Aromaten                                          | 20 - < 40 %   |
|            |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 15000 mg/kg                            |               |
| 64742-54-7 | 265-157-1 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige             | 10 - < 20 %   |
|            |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                             |               |
| 3115-49-9  | 221-486-2 | (4-Nonylphenoxy)essigsäure                                                         | 0,3 - < 0,5 % |
|            |           | oral: LD50 = 1674 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1 |               |

**Weitere Angaben**

DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen****Allgemeine Hinweise**

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage, bei Atemnot in halbsitzender Haltung. Selbstschutz des Ersthelfers. Kontaminierte Kleidung wechseln. Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

**Nach Einatmen**

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 4 von 15

**Nach Augenkontakt**

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen.  
Anschließend Augenarzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken**

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

nach Einatmen: Benommenheit. Kopfschmerzen. Übelkeit.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Löschpulver. Schaum.

**Ungeeignete Löschmittel**

Scharfer Wasserstrahl.

**5.2. Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Kohlenmonoxid Stickoxide (NO<sub>x</sub>). Russ.

Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Chemikalienschutzanzug tragen.

**Zusätzliche Hinweise**

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden, in Gruben, Kanälen und Kellern in höherer Konzentration sammeln. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

**6.2. Umweltschutzmassnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Flächenmässige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschmutzte Gegenstände und Fussboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 5 von 15

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

In gut belüfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Zu beachten: Technische Regeln Druckbehälter (TRB), Technische Regeln Druckgase (TRG): TRG 300, Aerosolrichtlinie (75/324/EWG).

**Zusammenlagerungshinweise**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Fernhalten von: Oxidationsmittel Material, sauerstoffreich, brandfördernd.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 40°C.

Nicht aufbewahren bei Temperaturen über: 50°C.

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Ausführliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****MAK-Werte (Art.50 Abs.3 der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV, SR 832.30))**

| CAS-Nr.  | Stoff   | ppm  | mg/m³ | F/ml | Kategorie         | Notation | Herkunft |
|----------|---------|------|-------|------|-------------------|----------|----------|
| 106-97-8 | n-Butan | 800  | 1900  |      | MAK-Wert 8 h      |          |          |
|          |         | 3200 | 7600  |      | Kurzzeitgrenzwert |          |          |
| 74-98-6  | Propan  | 1000 | 1800  |      | MAK-Wert 8 h      |          |          |
|          |         | 4000 | 7200  |      | Kurzzeitgrenzwert |          |          |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 6 von 15

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                               | Stoff                                                                  |                |            |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|
| DNEL Typ                              |                                                                        | Expositionsweg | Wirkung    | Wert                   |
| 64742-82-1                            | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, < 2% Aromaten                              |                |            |                        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig        |                                                                        | inhalativ      | systemisch | 871 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig        |                                                                        | dermal         | systemisch | 77 mg/kg KG/d          |
| Private Verwenderin DNEL, langfristig |                                                                        | inhalativ      | systemisch | 185 mg/m <sup>3</sup>  |
| Private Verwenderin DNEL, langfristig |                                                                        | dermal         | systemisch | 46 mg/kg KG/d          |
| Private Verwenderin DNEL, langfristig |                                                                        | oral           | systemisch | 46 mg/kg KG/d          |
| 64742-54-7                            | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige |                |            |                        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig        |                                                                        | inhalativ      | systemisch | 2,73 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig        |                                                                        | inhalativ      | lokal      | 5,58 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig        |                                                                        | dermal         | systemisch | 0,97 mg/kg KG/d        |
| Private Verwenderin DNEL, langfristig |                                                                        | inhalativ      | lokal      | 1,19 mg/m <sup>3</sup> |
| Private Verwenderin DNEL, langfristig |                                                                        | oral           | systemisch | 0,74 mg/kg KG/d        |
| 3115-49-9                             | (4-Nonylphenoxy)essigsäure                                             |                |            |                        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig        |                                                                        | inhalativ      | systemisch | 1,76 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbeitnehmer DNEL, akut               |                                                                        | inhalativ      | systemisch | 17,6 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig        |                                                                        | dermal         | systemisch | 0,5 mg/kg KG/d         |
| Private Verwenderin DNEL, langfristig |                                                                        | inhalativ      | systemisch | 0,43 mg/m <sup>3</sup> |
| Private Verwenderin DNEL, akut        |                                                                        | inhalativ      | systemisch | 4,3 mg/m <sup>3</sup>  |
| Private Verwenderin DNEL, langfristig |                                                                        | dermal         | systemisch | 0,25 mg/kg KG/d        |
| Private Verwenderin DNEL, langfristig |                                                                        | oral           | systemisch | 0,25 mg/kg KG/d        |

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                  | Stoff                                                                  |             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Umweltkompartiment                       |                                                                        | Wert        |
| 64742-54-7                               | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige |             |
| Sekundärvergiftung                       |                                                                        | 9,33 mg/kg  |
| 3115-49-9                                | (4-Nonylphenoxy)essigsäure                                             |             |
| Süswasser                                |                                                                        | 0,001 mg/l  |
| Süswasser (intermittierende Freisetzung) |                                                                        | 0,009 mg/l  |
| Meerwasser                               |                                                                        | 0 mg/l      |
| Süswassersediment                        |                                                                        | 0,02 mg/kg  |
| Meeressediment                           |                                                                        | 0,002 mg/kg |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                                        | 1 mg/l      |
| Boden                                    |                                                                        | 0,004 mg/kg |

**Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten**

Quelle: TRGS 900

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 7 von 15

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

**Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Dicht schließende Schutzbrille. DIN-/EN-Normen: DIN EN ISO 16321

**Handschutz**

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN-/EN-Normen: EN ISO 374

Tragedauer bei permanentem Kontakt: 480 min

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials: 0.7 mm.

Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzer): 30 min

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

**Körperschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Kontaminierte Kleidung wechseln. Keine produktgetränkten

Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

**Atemschutz**

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmassnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss

Atemschutz getragen werden. Atemschutz mit Filter gegen organische Gase und Dämpfe Typ A - Siedepunkt &gt;

65°C: A1: &lt; 1000 ppm; A2: &lt; 5000 ppm; A3: &lt; 10000 ppm

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Aggregatzustand: | gasförmig        |
| Farbe:           | hellbraun        |
| Geruch:          | charakteristisch |
| Geruchsschwelle: | nicht bestimmt   |

**Prüfnorm**

|                                               |                       |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | nicht anwendbar       |              |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | < -20 °C              |              |
| Entzündbarkeit:                               | nicht anwendbar       |              |
| Untere Explosionsgrenze:                      | 0,8 Vol.-%            |              |
| Obere Explosionsgrenze:                       | 15 Vol.-%             |              |
| Flammpunkt:                                   | < -20 °C              | DIN ISO 2592 |
| Zündtemperatur:                               | >230 °C               | DIN 51794    |
| Zersetzungstemperatur:                        | Keine Daten verfügbar |              |
| pH-Wert:                                      | nicht anwendbar       |              |
| Kinematische Viskosität:                      | nicht anwendbar       |              |
| Wasserlöslichkeit:                            | unlöslich             |              |
| (bei 20 °C)                                   |                       |              |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln         |                       |              |
| Keine Daten verfügbar                         |                       |              |
| Verteilungskoeffizient                        | Keine Daten verfügbar |              |
| n-Oktan/Wasser:                               |                       |              |
| Dampfdruck:                                   | Keine Daten verfügbar |              |
| (bei 20 °C)                                   |                       |              |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 8 von 15

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dichte (bei 20 °C):    | 0,704 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757 |
| Relative Dampfdichte:  | Keine Daten verfügbar             |
| Partikeleigenschaften: | Keine Daten verfügbar             |

**9.2. Sonstige Angaben****Angaben über physikalische Gefahrenklassen****Explosionsgefahren**

Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich.

**Selbstentzündungstemperatur**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Feststoff: | nicht anwendbar |
| Gas:       | nicht anwendbar |

**Oxidierende Eigenschaften**

Keine Daten verfügbar

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Verdampfungsgeschwindigkeit: | Keine Daten verfügbar |
|------------------------------|-----------------------|

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Entzündbares Aerosol.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Entzündungsgefahr.

Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel. Material, sauerstoffreich, brandfördernd.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Kohlenmonoxid Stickoxide (NO<sub>x</sub>). Russ.

Brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Nicht geprüfte Mischung.

**ATEmix berechnet**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Gas) &gt; 20000 ppm

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 9 von 15

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                            |                    |           |                     |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|            | Expositionsweg                                                         | Dosis              | Spezies   | Quelle              | Methode            |
| 64742-82-1 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, < 2% Aromaten                              |                    |           |                     |                    |
|            | oral                                                                   | LD50 > 15000 mg/kg | Ratte     | Study report (1977) | OECD Guideline 423 |
|            | dermal                                                                 | LD50 > 5000 mg/kg  | Kaninchen | Study report (1993) | OECD Guideline 402 |
| 64742-54-7 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige |                    |           |                     |                    |
|            | oral                                                                   | LD50 > 5000 mg/kg  | Ratte     | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|            | dermal                                                                 | LD50 > 5000 mg/kg  | Kaninchen | Study report (1982) | OECD Guideline 402 |
| 3115-49-9  | (4-Nonylphenoxy)essigsäure                                             |                    |           |                     |                    |
|            | oral                                                                   | LD50 1674 mg/kg    | Ratte     | Study report (1986) | OECD Guideline 401 |

**Reiz- und Ätzwirkung**

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sensibilisierende Wirkungen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Enthält (4-Nonylphenoxy)essigsäure. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. (Kohlenwasserstoffe, C9-C10, < 2% Aromaten)

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

nicht anwendbar

**Allgemeine Bemerkungen**

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 10 von 15

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                            |               |           |         |                            |                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Aquatische Toxizität                                                   | Dosis         | [h]   [d] | Spezies | Quelle                     | Methode                                                                              |
| 106-97-8   | Butan                                                                  |               |           |         |                            |                                                                                      |
|            | Akute Fischtoxizität                                                   | LC50<br>mg/l  | 49,9      | 96 h    | Fish, no other information | United States Environmental Protection A<br>The Ecosar class program has been develo |
|            | Akute Algentoxizität                                                   | ErC50<br>mg/l | 19,37     | 96 h    | Algae                      | USEPA OPPT Risk Assessment Division (200<br>Calculation using ECOSAR Program v1.00.  |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                               | EC50<br>mg/l  | 69,43     | 48 h    | Daphnia sp.                | USEPA OPPT Risk Assessment Division (200<br>Calculation using ECOSAR Program v1.00.  |
| 64742-82-1 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, < 2% Aromaten                              |               |           |         |                            |                                                                                      |
|            | Akute Fischtoxizität                                                   | LL50<br>mg/l  | 50,9      | 96 h    | Oncorhynchus mykiss        | Study report (1995)<br>OECD Guideline 203                                            |
|            | Fischtoxizität                                                         | NOEC<br>mg/l  | 0,182     | 28 d    | Oncorhynchus mykiss        | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010)<br>The aquatic toxicity was estimated by a         |
|            | Crustaceatoxizität                                                     | NOEC<br>mg/l  | 0,317     | 21 d    | Daphnia magna              | Company report (2010)<br>The aquatic toxicity was estimated by a                     |
| 64742-54-7 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige |               |           |         |                            |                                                                                      |
|            | Akute Fischtoxizität                                                   | LL50<br>mg/l  | > 100     | 96 h    | Pimephales promelas        | Study report (1995)<br>OECD Guideline 203                                            |
|            | Akute Algentoxizität                                                   | ErC50<br>mg/l | >100      | 72 h    |                            |                                                                                      |
|            | Fischtoxizität                                                         | NOEC<br>mg/l  | >= 1000   | 14 d    | Oncorhynchus mykiss        | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010)<br>The aquatic toxicity was estimated by a         |
| 74-98-6    | Propan                                                                 |               |           |         |                            |                                                                                      |
|            | Akute Fischtoxizität                                                   | LC50<br>mg/l  | 49,9      | 96 h    | Fish, no other information | United States Environmental Protection A<br>The Ecosar class program has been develo |
|            | Akute Algentoxizität                                                   | ErC50<br>mg/l | 19,37     | 96 h    | Algae                      | USEPA OPPT Risk Assessment Division (200<br>Calculation using ECOSAR Program v1.00.  |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                               | EC50<br>mg/l  | 69,43     | 48 h    | Daphnia sp.                | USEPA OPPT Risk Assessment Division (200<br>Calculation using ECOSAR Program v1.00.  |
| 3115-49-9  | (4-Nonylphenoxy)essigsäure                                             |               |           |         |                            |                                                                                      |
|            | Akute Fischtoxizität                                                   | LC50<br>mg/l  | 9 mg/l    | 96 h    | Danio rerio                | Study report (1985)<br>OECD Guideline 203                                            |
|            | Akute Algentoxizität                                                   | ErC50<br>mg/l | 27,21     | 72 h    | Raphidocelis subcapitata   | Study report (2012)<br>OECD Guideline 201                                            |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                               | EC50<br>mg/l  | 0,88      | 48 h    | Daphnia magna              | Study report (2012)<br>OECD Guideline 202                                            |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 11 von 15

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                | Log Pow |
|-----------|----------------------------|---------|
| 106-97-8  | Butan                      | 1,09    |
| 74-98-6   | Propan                     | 1,09    |
| 3115-49-9 | (4-Nonylphenoxy)essigsäure | 5,8     |

**BCF**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                               | BCF   | Spezies     | Quelle               |
|------------|-------------------------------------------|-------|-------------|----------------------|
| 64742-82-1 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, < 2% Aromaten | 144,3 | rechnerisch | Other company data ( |
| 3115-49-9  | (4-Nonylphenoxy)essigsäure                | 23,63 |             | Calculation (2012)   |

**12.4. Mobilität im Boden**

Das Produkt ist leicht flüchtig. Das Produkt ist in Wasser schwer löslich.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen. (Bemerkung: Die Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen gemäß AVV sind aufzuführen)

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)**

140605 Abfälle aus organischen Lösungsmitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (mit Ausnahme derjenigen, die unter die Kapitel 07 oder 08 fallen); Abfälle aus organischen Lösungsmitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen; Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösungsmittel enthalten; Sonderabfall

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:**

UN 1950

**14.2. Ordnungsgemässe**

DRUCKGASPACKUNGEN

**UN-Versandbezeichnung:****14.3. Transportgefahrenklassen:**

2

**14.4. Verpackungsgruppe:**

-

Gefahrzettel:

2.1



Klassifizierungscode:

5F

Sondervorschriften:

190 327 344 625

Begrenzte Menge (LQ):

1 L

Freigestellte Menge:

E0

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 12 von 15

Beförderungskategorie: 2  
 Tunnelbeschränkungscode: D

**Binnenschiffstransport (ADN)**

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 1950  
**14.2. Ordnungsgemässe** DRUCKGASPACKUNGEN  
**UN-Versandbezeichnung:**  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 2  
**14.4. Verpackungsgruppe:** -  
 Gefahrzettel: 2.1



Klassifizierungscode: 5F  
 Sondervorschriften: 190 327 344 625  
 Begrenzte Menge (LQ): 1 L  
 Freigestellte Menge: E0

**Seeschiffstransport (IMDG)**

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 1950  
**14.2. Ordnungsgemässe** AEROSOLS  
**UN-Versandbezeichnung:**  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 2.1  
**14.4. Verpackungsgruppe:** -  
 Gefahrzettel: 2.1



Marine pollutant: no  
 Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
 Begrenzte Menge (LQ): 1000 mL  
 Freigestellte Menge: E0  
 EmS: F-D, S-U

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 1950  
**14.2. Ordnungsgemässe** AEROSOLS, flammable  
**UN-Versandbezeichnung:**  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 2.1  
**14.4. Verpackungsgruppe:** -  
 Gefahrzettel: 2.1



Sondervorschriften: A145 A167 A802  
 Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G  
 Passenger LQ: Y203  
 Freigestellte Menge: E0  
 IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203  
 IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg  
 IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203  
 IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 13 von 15

**14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender**

Achtung: entzündbare Gase.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder die Zubereitung****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 28, Eintrag 29, Eintrag 40, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU über 64,78 % (456,051 g/l)

Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus 64,98 % (457,459 g/l)

Farben und Lacken:

**Zusätzliche Hinweise**

Zu beachten: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC Aerosolrichtlinie (75/324/EWG)

**Nationale Vorschriften**

Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzverordnung, ArbZ 5 (SR 822.115) beachten. Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

Hautresorption/Sensibilisierung: Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 14 von 15

**Abkürzungen und Akronyme**

Flam. Gas: Entzündbare Gase

Aerosol: Aerosole

Liquefied gas

Flam. Liq: Entzündbare Flüssigkeiten

Acute Tox: Akute Toxizität

Asp. Tox: Aspirationsgefahr

Skin Corr: Ätzwirkung auf die Haut

Eye Dam: Schwere Augenschädigung

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut

STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Aquatic Acute: Akut gewässergefährdend

Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße;

ADN - Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen;

ASTM - American Society for the Testing of Materials; ATE - Schätzwerte für die akute Toxizität; bw - Body

weight; CAO - Cargo Aircraft Only; CAS - Chemical Abstracts Service; CLP - Einstufung, Kennzeichnung und

Verpackung von Chemikalien; CMR - Karzinogen, erbgutverändernd oder reproduktionstoxisch; DIN -

Deutsches Institut für Normung; DNEL - Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration; GHS - Globally Harmonized

System; EC50 - Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte

Wirkung als den Tod auslöst; EG - Europäische Gemeinschaft; EN - Europäische Normen; IARC -

Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs; IATA - Internationale Luftverkehrsvereinigung; IBC-Code -

Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen

Mengen befördern; IMDG - Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr; IMO - International

Maritime Organisation; ISO - Internationale Organisation für Normung; LC50 - Letale Konzentration, die sich

auf 50% der beobachteten Population bezieht; LD50 - Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten

Population bezieht; MAK - Maximale Arbeitsplatzkonzentration; MARPOL - Internationales Übereinkommen

zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle; NOEC - No Observed Effect Concentration; OEL

- Arbeitsplatzgrenzwert; OECD - Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung; PBT -

Persistent, bioakkumulativ und toxisch; PNEC - Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt;

PPM - Anteile pro Million; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer

Stoffe, RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; STEL -

Grenzwert für Kurzzeiteexposition; TWA - Zeitlich gewichteter Mittelwert; UN-Nummer - UN Nummer für den

Transport gefährlicher Güter; vPvB - sehr persistent und sehr bioakkumulativ

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****[CLP]**

| Einstufung              | Einstufungsverfahren             |
|-------------------------|----------------------------------|
| Aerosol 1; H222-H229    |                                  |
| STOT SE 3; H336         | Übertragungsgrundsatz "Aerosole" |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berechnungsverfahren             |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H220 Extrem entzündbares Gas.

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Sprühfett W**

Überarbeitet am: 15.08.2025

Materialnummer: 717303

Seite 15 von 15

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| H336   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                             |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                            |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                  |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                   |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.              |
| EUH208 | Enthält (4-Nonylphenoxy)essigsäure. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |

**Weitere Angaben**

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

---

*(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*