

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL**

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 1 od 12

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****Uporaba snovi/zmesi**

Olje v menjalniku.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista****Proizvajalec**

|                                  |                                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ime podjetja:                    | ADDINOL Lube Oil GmbH          |                                |
|                                  | Gebäude 4609                   |                                |
| Ulica:                           | Am Haupttor                    |                                |
| Kraj:                            | D-06237 Leuna                  |                                |
| Telefon:                         | +49 (0) 3461 845-0             | Telefaks: +49 (0) 3461 845-555 |
| E-pošta:                         | info@addinol.de                |                                |
| Kontaktna oseba:                 | Application Technology         |                                |
| Internet:                        | www.addinol.de                 |                                |
| Prodočje/oddelek za informacije: | ADDINOL Application Technology |                                |

**Dobavitelj**

|               |                      |                                |
|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Ime podjetja: | M&M Intercom, d.o.o. |                                |
| Ulica:        | Letališka cesta 33f  |                                |
| Kraj:         | SLO-1000 Ljubljana   |                                |
| Telefon:      | +386 (0) 1 29 27 700 | Telefaks: +386 (0) 1 52 49 072 |
| E-pošta:      | info@mm-intercom.si  |                                |
| Internet:     | www.mm-intercom.si   |                                |

**1.4 Telefonska številka za nujne**

112

**primere:**

+386 (0) 1 29 27 700 Ta številka je v uporabi samo v času uradnih ur.

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Ta zmes ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

**2.2 Elementi etikete****Uredbo (ES) št. 1272/2008****Izjemno označevanje posebnih zmesi**

|        |   |
|--------|---|
| EUH208 | Vsebuje Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Lahko povzroči alergijski odziv. |
| EUH210 | Varnosti list na voljo na zahtevo.  |

**Dodatna navodila**

Mešanica ni razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

**2.3 Druge nevarnosti**

Daljši ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti kožo in povzroči dermatitis.

Ne dovoliti, da izliti proizvod pronica v tla.

Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****3.2 Zmesi**

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 2 od 12

## Pomembne sestavine

| Št. CAS    | Sestavina   |            |                  | Delež       |
|------------|---|------------|------------------|-------------|
|            | Št. ES  | Indeks št. | Št. REACH        |             |
|            | Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)   |            |                  |             |
| 68037-01-4 | 1-Decene, homopolymer, hydrogenated   |            |                  | 40 - < 60 % |
|            | 500-183-1   |            | 01-2119486452-34 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304   |            |                  |             |
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides  |            |                  | 2,5 - < 5 % |
|            | 273-103-3   |            | 01-2119540515-43 |             |
|            | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412   |            |                  |             |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |            |                  | 1 - < 2,5 % |
|            | 931-384-6   |            | 01-2119493620-38 |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H302 H319 H317 H411  |            |                  |             |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

## Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS    | Št. ES  | Sestavina   | Delež       |
|------------|---|---|-------------|
|            | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE  |   |             |
| 68037-01-4 | 500-183-1   | 1-Decene, homopolymer, hydrogenated   | 40 - < 60 % |
|            | kožni: LD50 = > 2000 mg/kg; oralni: LD50 = > 5000 mg/kg   |   |             |
| 68937-96-2 | 273-103-3   | Di-tert-butyl-Polysulfides  | 2,5 - < 5 % |
|            | Skin Sens. 1B; H317: >= 46 - 100  |   |             |
|            | 931-384-6   | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | 1 - < 2,5 % |
|            | kožni: LD50 = > 2000 mg/kg; oralni: LD50 = > 2000 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 Skin Sens. 1; H317: >= 9,39 - 100 |   |             |

## Dodatni napotki

DMSO-Extrakt &lt; 3 %, IP 346.

Sistem klasifikacije: Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES in je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in informacijami podjetja.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

## Splošni napotki

Samozaščita osebe, ki nudi prvo pomoč. Zamenjati kontaminirana oblačila. Čistilne krpe, prepojene s proizvodom, ne nositi v žepu.

## Pri vdihavanju

Prizadete odvesti na sveži zrak. Ponesrečence pripraviti do mirovanja in jih ogreti. Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

## Pri stiku s kožo

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo. Zamenjati kontaminirana oblačila. V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

## Pri stiku z očmi

V primeru stika z očmi pri odprtih vekah takoj spirati s tekočo vodo 10 do 15 minut. Zatem poiskati pomoč očesnega zdravnika.

## Pri zaužitju

NE izzvati bruhanja.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 3 od 12

Usta dobro izprati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

#### **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Povzroča draženje oči.

#### **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Osnovna pomoč, dekontaminacija, simptomatična obdelava.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### **5.1 Sredstva za gašenje**

##### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Pena. Prah za gašenje. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Brizgane kapljice vode.

##### **Neustrezna sredstva za gašenje**

Močni vodni curek.

#### **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Žveplov oksidi. fosforjevi oksidi. Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>). saje.

#### **5.3 Nasvet za gasilce**

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

#### **Dodatni napotki**

Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju. Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Kontaminirano sredstvo za gašenje zbirati ločeno. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

##### **Splošni napotki**

Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda. Odstraniti vse vžigalne pobude. V primeru učinkovanja hlapov, prašiv in aerosolov je potrebno uporabiti zaščitno dihalno napravo. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

#### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe. Preprečiti širjenje po površini (npr. z zavezitvijo ali oljnimi barierami).

#### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

##### **Druge informacije**

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi. Temeljito očistiti onesnažene predmete in tla ob upoštevanju predpisov za varovanje okolice.

#### **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Oddelek 12: Ekološki podatki

Odstranitev: glej oddelek 13

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

##### **Navodilo za varno rokovanje**

Delati v dobro prezračevanih območjih ali uporabljati zaščitni filter za dihanje. Preprečiti nastajanje oljne megle. Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 4 od 12

**Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo**

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

**Nasveti o splošni higieni dela**

Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Takoj sleči vso onesnaženo obleko. Onesnažena oblačila je potrebno pred ponovno uporabo oprati. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo****Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Embalažo hraniti dobro zaprto in na suhem, da bi preprečili onesnaženje in absorpcijo vlage. Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem. Hraniti samo v originalni posodi.

**Opozorila glede skupnega skladiščenja**

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Držati izven dosega: Sredstvo za oksidacijo.

**Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja**

Priporočene temperature skladiščenja: 5 - 40°C

Zaščititi pred: vročina. UV-sevanje/ sončna svetloba. mraz.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Olje v menjalniku. Izčrpna navodila: glej tehnična navodila.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora****Vrednosti DNEL/DMEL**

| Št. CAS    | Snov  | Pot izpostavljenosti | Učinek    | Vrednost               |
|------------|---|----------------------|-----------|------------------------|
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides  |                      |           |                        |
|            | Delojemalec DNEL, dolgoročno  | inhalacijski         | sistemsko | 3,29 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Delojemalec DNEL, dolgoročno  | kožni                | sistemsko | 4,67 mg/kg bw/dan      |
|            | Porabnik DNEL, dolgoročno   | inhalacijski         | sistemsko | 0,58 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Porabnik DNEL, dolgoročno   | kožni                | sistemsko | 1,67 mg/kg bw/dan      |
|            | Porabnik DNEL, dolgoročno   | oralni               | sistemsko | 0,167 mg/kg bw/dan     |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |                      |           |                        |
|            | Delojemalec DNEL, dolgoročno  | inhalacijski         | sistemsko | 4,28 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Delojemalec DNEL, dolgoročno  | kožni                | sistemsko | 12,5 mg/kg bw/dan      |
|            | Porabnik DNEL, dolgoročno   | inhalacijski         | sistemsko | 1,09 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Porabnik DNEL, dolgoročno   | kožni                | sistemsko | 6,25 mg/kg bw/dan      |
|            | Porabnik DNEL, dolgoročno   | oralni               | sistemsko | 0,25 mg/kg bw/dan      |

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 5 od 12

## Vrednosti PNEC

| Št. CAS    | Snov  | Vrednost      |
|------------|---|---------------|
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides  |               |
|            | Sladka voda   | 0,00024 mg/l  |
|            | Sladka voda (sproščanje v presledkih)   | 0,002 mg/l    |
|            | Morska voda   | 0,000024 mg/l |
|            | Sladkovodne usedline  | 0,94 mg/kg    |
|            | Morske usedline   | 0,094 mg/kg   |
|            | Sekundarna zastropitev  | 6,66 mg/kg    |
|            | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak  | 4,51 mg/l     |
|            | Tla   | 0,0181 mg/kg  |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |               |
|            | Sladka voda   | 0,0024 mg/l   |
|            | Sladka voda (sproščanje v presledkih)   | 0,15 mg/l     |
|            | Morska voda   | 0,00024 mg/l  |
|            | Sladkovodne usedline  | 0,0129 mg/kg  |
|            | Morske usedline   | 0,00129 mg/kg |
|            | Sekundarna zastropitev  | 10 mg/kg      |
|            | Mikroorganizmi pri čiščenju odplak  | 24,33 mg/l    |
|            | Tla   | 0,00117 mg/kg |

## Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Recommended limit value for oil mist

TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z zakonsko omejitvijo izpostavljenosti.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti



## Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Poskrbite za zadostno prezračevanje in lokalno odsesavanje na kritičnih točkah.

## Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

## Zaščito za oči/obraz

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo. EN standardi: EN 166

## Zaščita rok

Nositi je potrebno zaščitne rokavice: EN standardi: EN ISO 374

Trajanje nošenja pri konstantnem stiku: 480 min

Primerni material: NBR (Nitrilni kavčuk).

Debelina materiala za rokavice: 0.7 mm.

Trajanje nošenja pri občasnem stiku (brizgi): 30 min

Primerni material: NBR (Nitrilni kavčuk).

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 6 od 12

Debelina materiala za rokavice: 0.4 mm

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

#### Zaščita kože

Nositi primerno zaščitno obleko. Zamenjati kontaminirana oblačila. Čistilne krpe, prepojene s proizvodom, ne nositi v žepu.

#### Zaščita dihal

Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.

Zaščita dihal s filtrom pred organskimi plini in hlapi tip A - vrelišče &gt; 65 ° C: A1: &lt;1000 ppm; A2: &lt;5000 ppm; A3: &lt;10.000 ppm.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Agregatno stanje: | tekoč       |
| Barva:            | svetlorjavo |
| Vonj:             | značileno   |
| Prag vonja:       | ni določeno |

|  | Metoda                              |
|--|-------------------------------------|
| Tališče/ledišče:                                   | Ni razpoložljivih podatkov          |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | ni določeno                         |
| Vnetljivost:                                       | Ni razpoložljivih podatkov          |
| Meje eksplozivnosti-spodnja:                       | Ni razpoložljivih podatkov          |
| Meje eksplozivnosti-zgornja:                       | Ni razpoložljivih podatkov          |
| Plamenišče:  | 205 °C DIN EN ISO 2592              |
| Temperatura samovžiga:                             | ni določeno                         |
| Temperatura razpadanja:                            | Ni razpoložljivih podatkov          |
| pH:  | ni uporabeno                        |
| Kinematična viskoznost:<br>(pri 100 °C)            | 15,7 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042 |
| Topnost v vodi:                                    | praktično netopljiv                 |
| Topnost v drugih topilih                           |                                     |
| Ni razpoložljivih podatkov                         |                                     |
| Porazdelitveni koeficient<br>n-oktanol/voda:       | Ni razpoložljivih podatkov          |
| Parni tlak:  | Ni razpoložljivih podatkov          |
| Gostota (pri 15 °C):                               | 0,868 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757   |
| Relativna parna gostota:                           | Ni razpoložljivih podatkov          |
| Lastnosti delcev:                                  | Ni razpoložljivih podatkov          |

#### 9.2 Drugi podatki

##### Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivne lastnosti

Ni razpoložljivih podatkov

Temperatura samovžiga

Trdne snovi:

Plin:

Ni razpoložljivih podatkov

Ni razpoložljivih podatkov

Oksidativne lastnosti

Ni razpoložljivih podatkov

##### Druge varnostne značilnosti

Relativna hitrost izparevanja:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka tečenja:

-57 °C ASTM D 7346

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL**

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 7 od 12

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost**

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Mešanica je kemično stabilna pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Ni znana nobena nevarna reakcija.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Glej poglavje 7 Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.

Preprečiti izpostavljenosti ekstremnim temperaturam.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

učinkuje z : Sredstvo za oksidacijo, močen(na, -no)

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Žveplove oksidi. fosforjevi oksidi. Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>). saje.**ODDELEK 11: Toksikološki podatki****11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Akutna strupenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Zmes ni preizkušena.

**ETAzmes izračunano**

ATE (oralno) 27778 mg/kg; ATE (dermalno) &gt; 2000 mg/kg; ATE (vdihavanje para) &gt; 20 mg/l; ATE (vdihavanje prah/megla) &gt; 5 mg/l

| Št. CAS    | Sestavina   |                   |         |                     |                    |
|------------|---|-------------------|---------|---------------------|--------------------|
|            | Pot izpostavljenosti  | Doza              | Vrste   | Izvor               | Metoda             |
| 68037-01-4 | 1-Decene, homopolymer, hydrogenated   |                   |         |                     |                    |
|            | oralno  | LD50 > 5000 mg/kg | Podgana | Study report (1994) | OECD Guideline 401 |
|            | dermalno  | LD50 > 2000 mg/kg | Podgana | Study report (1995) | OECD Guideline 402 |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |                   |         |                     |                    |
|            | oralno  | LD50 > 2000 mg/kg | Podgana | Study report (1995) | OECD Guideline 401 |
|            | dermalno  | LD50 > 2000 mg/kg | Zajec   |                     |                    |

**Dražilnost in jedkost**

Jedkost za kožo/draženje kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Huda poškodba oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Senzibilizirno učinkovanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Vsebuje Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Lahko povzroči alergijski odziv.

**Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje**

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 8 od 12

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### STOT - enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Daljši ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti kožo in povzroči dermatitis.

#### Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

#### Lastnosti endokrinih motilcev

ni uporabeno

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Zmes ni preizkušena.

| Št. CAS    | Sestavina   |                        |           |                                 |                            |                    |
|------------|---|------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
|            | Strupenost za vodo  | Doza                   | [h]   [d] | Vrste                           | Izvor                      | Metoda             |
| 68037-01-4 | 1-Decene, homopolymer, hydrogenated   |                        |           |                                 |                            |                    |
|            | Akutna toksičnost za ribe   | LL50 > 1000 mg/l       | 96 h      | Oncorhynchus mykiss             | Study report (1995)        | OECD Guideline 203 |
|            | Akutna toksičnost za alge   | ErC50 > 1000 mg/l      | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata | Study report (1995)        | OECD Guideline 201 |
|            | Akutna toksičnost na rakah  | EL50 > 1000 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna                   | Study report (1995)        | OECD Guideline 202 |
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides  |                        |           |                                 |                            |                    |
|            | Akutna toksičnost za alge   | ErC50 0,838 mg/l       | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 201 |
|            | Akutna toksičnost na rakah  | EL50 63 mg/l           | 48 h      | Daphnia magna                   | Study report (2013)        | OECD Guideline 202 |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |                        |           |                                 |                            |                    |
|            | Akutna toksičnost za ribe   | LL50 ca. 24 mg/l       | 96 h      | Oncorhynchus mykiss             | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 203 |
|            | Akutna toksičnost za alge   | ErC50 6,4 mg/l         | 96 h      | Raphidocelis subcapitata        | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 201 |
|            | Akutna toksičnost na rakah  | EL50 ca. 91,4 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna                   | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 202 |
|            | Akutna bakterijska toksičnost   | EC50 ca. 2433 mg/l ( ) | 3 h       | activated sludge, domestic      | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 209 |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ni biološko enostavno zgradljiv ( po smernicah OECD). Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni razpoložljivih podatkov



## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 9 od 12

## Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

| Št. CAS    | Sestavina   | Log Pow |
|------------|---|---------|
| 68037-01-4 | 1-Decene, homopolymer, hydrogenated   | > 6,5   |
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides  | 5,6     |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | < 0,3   |

## BCF

| Št. CAS    | Sestavina   | BCF   | Vrste                | Izvor                |
|------------|---|-------|----------------------|----------------------|
| 68937-96-2 | Di-tert-butyl-Polysulfides  | 0,006 | Lepomis macrochirus  | Study report (2015)  |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | 436   | Onchorhynchus mykiss | REACH Registration D |

**12.4 Mobilnost v tleh**

Zaradi svoje slabe vodotopnosti se proizvod izloča pretžno mehanično v bioloških čistilnih napravah.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Ni razpoložljivih podatkov

**Splošni napotki**

Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

**Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt**

130206 ODPADKI OLJ IN ODPADKI TEKOČIH GORIV (RAZEN JEDILNIH OLJ IN TISTIOLJ, KI SO NAVEDENI V POGLAVJIH 05, 12 IN 19); Odpadna motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja; Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja; nevarni odpadki

**Ravnanje z neočiščeno embalažo**

Kontaminirano embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem čiščenju ponovno uporabi. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Embalažo, ki se ne da očistiti, je potrebno odstraniti.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

**Kopenski transport (ADR/RID)**

- 14.1 Številka ZN in številka ID:** -  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -  
**14.4 Skupina embalaže:** -

**Transport z rečno plovbo (ADN)**

- 14.1 Številka ZN in številka ID:** -  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL**

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 10 od 12

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -**14.4 Skupina embalaže:** -**Pomorski ladijski transport (IMDG)****14.1 Številka ZN in številka ID:** -**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -**14.4 Skupina embalaže:** -**Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1 Številka ZN in številka ID:** -**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** -**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** -**14.4 Skupina embalaže:** -**14.5 Nevarnosti za okolje**

OGROŽA OKOLJE: Ne

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Če ni določeno drugače, je treba upoštevati splošne ukrepe za varen transport.

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

ni uporabeno

**Druge informacije**

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****Nacionalni predpisi**

Razred ogrožanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroža vodo

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

**ODDELEK 16: Drugi podatki****Spremembe**

Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 1,2,5,7,8,9,10,11,12,16.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL**

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 11 od 12

**Okrajšave in kratice**

Acute Tox: Akutna strupenost

Asp. Tox: Nevarnost pri vdihavanju

Eye Irrit: Draženje oči

Skin Sens: Preobčutljivost kože

Aquatic Chronic: Kronično nevarnost za vodno okolje

Za kratice in okrajšave glejte ECHA: Smernice za zahteve po informacijah in oceni kemijske varnosti, R.20. poglavje (Seznam pojmov in kratic).

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti ATE = Ocena akutne strupenosti BCF = Biokoncentracijski faktor CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service CEN = Evropski odbor za standardizacijo CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008 CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje CSA = Ocena kemijske varnosti CSR = Poročilo o kemijski varnosti DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom DNEL = Izpeljana raven brez učinka DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS ECHA = Evropska agencija za kemikalije EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu ELINCS = Evropski seznam novih snovi EN = Evropski standard EQS = Okoljski standard kakovosti ES = Evropska skupnost EU = Evropska unija EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju) GES = Splošni scenarij izpostavljenosti GHS = Globalno usklajeni sistem IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek) LoW = Seznam odpadkov (glejte <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>) OC = Delovni pogoji OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu OR = Edini zastopnik OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene PEC = Predvidena koncentracija z učinkom PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka PPE = Osebna zaščitna oprema R in O = Razvrščanje in označevanje REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006 RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici RIP = Izvedbeni projekt REACH RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja SCBA = Zaprti dihalni aparat SIEF = Forum za izmenjavo informacij o snoveh STOT = Specifična strupenost za ciljne organe SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS) TT = Telesna teža UL = Uradni list VL = Varnostni list vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

**Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)**

|        |   |
|--------|---|
| H302   | Zdravju škodljivo pri zaužitju.   |
| H304   | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  |
| H317   | Lahko povzroči alergijski odziv kože.   |
| H319   | Povzroča hudo draženje oči.   |
| H411   | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  |
| H412   | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.   |
| EUH208 | Vsebuje Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Lahko povzroči alergijski odziv. |
| EUH210 | Varnostni list na voljo na zahtevo.   |

**Nadaljnji podatki**

Mešanica ni razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 75 W 90 SL**

Datum revidirane izdaje: 08.04.2024

Številka proizvoda: 743013

Stran 12 od 12

Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih zakonov in določil.

---

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom  
preddobavitelja.)*