

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 1 de 14

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Huile à engrenages.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fabricant**

|                      |                             |                               |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Société:             | ADDINOL Lube Oil GmbH       |                               |
|                      | 4609                        |                               |
| Rue:                 | Am Haupttor                 |                               |
| Lieu:                | D-06237 Leuna               |                               |
| Téléphone:           | +49 (0) 3461 845-0          | Téléfax: +49 (0) 3461 845-555 |
| E-mail:              | info@addinol.de             |                               |
| Interlocuteur:       | Service technique           |                               |
| Internet:            | www.addinol.de              |                               |
| Service responsable: | Service technique d'ADDINOL |                               |

**Fournisseur**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Société:   | ADDINOL Lube Oil France SAS   |
| Rue:       | 30 bis Rue du Vieil Abreuvoir |
| Lieu:      | F-78100 Saint-Germain-en-Laye |
| Téléphone: | +33 661 83 73 58              |
| E-mail:    | info@addinol.fr               |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** numéro ORFILA (INRS) : +33 (0) 1 45 42 59 59**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Mentions de danger**

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|

**Conseils de prudence**

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                         |
| P501 | Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale. |

**Étiquetage particulier de certains mélanges**

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Contient Amines, C10-C14-tert-alkyl. Peut produire une réaction allergique. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|

**Conseils supplémentaires**

Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives CE ou aux lois nationales respectives.

**2.3. Autres dangers**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 2 de 14

Un contact prolongé/fréquent avec la peau peut priver la peau de son sébum et provoquer des dermatoses.

Ne pas laisser le produit épandu s'infiltrer dans le sol.

Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Composants pertinents**

| N° CAS       | Substance                                                                                                                                                       |          |                  | Quantité    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|              | N° CE                                                                                                                                                           | N° Index | N° REACH         |             |
|              | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                                                                                                                    |          |                  |             |
| 101316-69-2  | Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated                                                                           |          |                  | 40 - < 60 % |
|              | 309-874-0                                                                                                                                                       |          | 01-2119486948-13 |             |
| 68937-96-2   | di-tert-butyl polysulfures                                                                                                                                      |          |                  | 2,5 - < 5 % |
|              | 273-103-3                                                                                                                                                       |          | 01-2119540515-43 |             |
|              | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412                                                                                                                     |          |                  |             |
| 1213789-63-9 | C16-18-(even numbered,saturated and unsaturated)-alkylamines                                                                                                    |          |                  | < 0,1 %     |
|              | 627-034-4                                                                                                                                                       |          | 01-2119473797-19 |             |
|              | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H335 H373 H304 H400 H410                          |          |                  |             |
| 68955-53-3   | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                                                                                                                      |          |                  | < 0,1 %     |
|              | 701-175-2                                                                                                                                                       |          | 01-2119456798-18 |             |
|              | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H302 H314 H318 H317 H400 H410 |          |                  |             |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS       | N° CE     | Substance                                                                                                                                                                                                                            | Quantité    |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              |           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                                                                                                                             |             |
| 101316-69-2  | 309-874-0 | Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated                                                                                                                                                | 40 - < 60 % |
|              |           | dermique: DL50 = > 5000 mg/kg; par voie orale: DL50 = > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                   |             |
| 68937-96-2   | 273-103-3 | di-tert-butyl polysulfures                                                                                                                                                                                                           | 2,5 - < 5 % |
|              |           | Skin Sens. 1B; H317: >= 46 - 100                                                                                                                                                                                                     |             |
| 1213789-63-9 | 627-034-4 | C16-18-(even numbered,saturated and unsaturated)-alkylamines                                                                                                                                                                         | < 0,1 %     |
|              |           | dermique: DL50 = > 2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = 1689 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=10                                                                                                        |             |
| 68955-53-3   | 701-175-2 | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                                                                                                                                                                                           | < 0,1 %     |
|              |           | par inhalation: CL50 = >= 157 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 0,05 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = 251 mg/kg; par voie orale: DL50 = > 500 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1 |             |

**Information supplémentaire**

DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Système de classification : la classification correspond aux listes CE actuelles complétées par des données de la littérature et des indications des entreprises.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des mesures de premiers secours**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 3 de 14

**Indications générales**

Protection individuelle du premier sauveteur. Changer les vêtements imprégnés. Ne pas porter sur soi des chiffons imprégnés du produit.

**Après inhalation**

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud. En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Changer les vêtements imprégnés. En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Consulter ensuite un ophtalmologiste.

**Après ingestion**

NE PAS faire vomir.

Rincer la bouche abondamment à l'eau. Appeler immédiatement un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune information disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aide élémentaire, décontamination, traitement symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Mousse. Poudre d'extinction. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Eau pulvérisée.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes de soufre. Phosphore oxydes. Oxydes nitriques (NO<sub>x</sub>). suie.

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Remarques générales**

Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit. Eloigner toute source d'ignition. Se protéger des effets des vapeurs, poussières et aérosols par le port d'une protection respiratoire. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes. Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 4 de 14

**Autres informations**

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir rubrique 7  
Protection individuelle: voir rubrique 8  
Section 12: Informations écologiques  
Evacuation: voir rubrique 13

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Travailler dans des zones bien ventilées ou avec un masque respiratoire à filtre. Éviter la formation de brouillard d'huile. Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

**Préventions des incendies et explosion**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser. Au poste de travail, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Maintenir l'emballage au sec et bien fermé pour éviter une contamination et l'absorption d'humidité. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. Conserver/Stockier uniquement dans le récipient d'origine.

**Conseils pour le stockage en commun**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
Tenir à l'écart de: Comburant

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Température de stockage conseillée: 5 - 40°C  
Protéger contre: forte chaleur. Radiations UV/rayonnement solaire. gel.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Indications détaillées: voir notice technique.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle**

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 5 de 14

## Valeurs de référence DNEL/DMEL

| N° CAS                          | Désignation                                                                           |                   |            |                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| DNEL type                       |                                                                                       | Voie d'exposition | Effet      | Valeur                   |
| 101316-69-2                     | Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated |                   |            |                          |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                       | par inhalation    | systémique | 2,73 mg/m³               |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                       | par inhalation    | local      | 5,58 mg/m³               |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                       | dermique          | systémique | 0,97 mg/kg<br>p.c./jour  |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | par inhalation    | local      | 1,19 mg/m³               |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | par voie orale    | systémique | 0,74 mg/kg<br>p.c./jour  |
| 68937-96-2                      | di-tert-butyl polysulfures                                                            |                   |            |                          |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                       | par inhalation    | systémique | 3,29 mg/m³               |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                       | dermique          | systémique | 4,67 mg/kg<br>p.c./jour  |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | par inhalation    | systémique | 0,58 mg/m³               |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | dermique          | systémique | 1,67 mg/kg<br>p.c./jour  |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | par voie orale    | systémique | 0,167 mg/kg<br>p.c./jour |
| 1213789-63-9                    | C16-18-(even numbered,saturated and unsaturated)-alkylamines                          |                   |            |                          |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                       | par inhalation    | systémique | 0,38 mg/m³               |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                       | par inhalation    | local      | 1 mg/m³                  |
| Salarié DNEL, aigu              |                                                                                       | par inhalation    | local      | 1 mg/m³                  |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | par inhalation    | systémique | 0,035 mg/m³              |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | par voie orale    | systémique | 0,04 mg/kg<br>p.c./jour  |
| 68955-53-3                      | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                                            |                   |            |                          |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                       | par inhalation    | systémique | 12,5 mg/m³               |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                       | par inhalation    | local      | 12,1 mg/m³               |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | par inhalation    | systémique | 2,5 mg/m³                |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | par inhalation    | local      | 1,2 mg/m³                |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                       | par voie orale    | systémique | 0,35 mg/kg<br>p.c./jour  |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 6 de 14

**Valeurs de référence PNEC**

| N° CAS                                                      | Désignation                                                                           | Valeur        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Milieu environnemental                                      |                                                                                       |               |
| 101316-69-2                                                 | Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated |               |
| Intoxication secondaire                                     |                                                                                       | 9,33 mg/kg    |
| 68937-96-2                                                  | di-tert-butyl polysulfures                                                            |               |
| Eau douce                                                   |                                                                                       | 0,00024 mg/l  |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |                                                                                       | 0,002 mg/l    |
| Eau de mer                                                  |                                                                                       | 0,000024 mg/l |
| Sédiment d'eau douce                                        |                                                                                       | 0,94 mg/kg    |
| Sédiment marin                                              |                                                                                       | 0,094 mg/kg   |
| Intoxication secondaire                                     |                                                                                       | 6,66 mg/kg    |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                                                                                       | 4,51 mg/l     |
| Sol                                                         |                                                                                       | 0,0181 mg/kg  |
| 1213789-63-9                                                | C16-18-(even numbered,saturated and unsaturated)-alkylamines                          |               |
| Eau douce                                                   |                                                                                       | 0,00026 mg/l  |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |                                                                                       | 0,0016 mg/l   |
| Eau de mer                                                  |                                                                                       | 0,000026 mg/l |
| Sédiment d'eau douce                                        |                                                                                       | 3,76 mg/kg    |
| Sédiment marin                                              |                                                                                       | 0,376 mg/kg   |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                                                                                       | 0,55 mg/l     |
| Sol                                                         |                                                                                       | 10 mg/kg      |
| 68955-53-3                                                  | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                                            |               |
| Eau douce                                                   |                                                                                       | 0,001 mg/l    |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |                                                                                       | 0,004 mg/l    |
| Eau de mer                                                  |                                                                                       | 0 mg/l        |
| Sédiment d'eau douce                                        |                                                                                       | 2,14 mg/kg    |
| Sédiment marin                                              |                                                                                       | 0,214 mg/kg   |
| Intoxication secondaire                                     |                                                                                       | 4,71 mg/kg    |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                                                                                       | 0,635 mg/l    |
| Sol                                                         |                                                                                       | 0,428 mg/kg   |

**Conseils supplémentaires**

Recommended limit value for oil mist

TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

Le produit ne contient pas des quantités de composés ayant des valeurs limites d'exposition professionnelles à surveiller. Les limites sont basées sur la réglementation valide au jour de leur création.

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 7 de 14

**Contrôles techniques appropriés**

S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle****Protection des yeux/du visage**

Lunettes de protection hermétiques. Normes DIN/EN : DIN EN ISO 16321

**Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : Normes DIN/EN : EN ISO 374

Durée d'étanchéité en cas d'exposition permanente: 480 min

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile).

Épaisseur du matériau des gants: 0.4 mm.

Durée d'étanchéité en cas d'exposition aux éclaboussures: 30 min

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile).

Épaisseur du matériau des gants: 0.2 mm

Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique.

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié. Changer les vêtements imprégnés. Ne pas porter sur soi des chiffons imprégnés du produit.

**Protection respiratoire**

Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est indispensable de porter une protection respiratoire. Protection respiratoire avec filtre contre les gaz et vapeurs organiques de type A - point d'ébullition > 65 ° C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10 000 ppm.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| L'état physique: | liquide         |
| Couleur:         | marron          |
| Odeur:           | comme: pétrole. |
| Seuil olfactif:  | non déterminé   |

**Testé selon la méthode**

|                                                                              |                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Point de fusion/point de congélation:                                        | non déterminé            |                 |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | non déterminé            |                 |
| Inflammabilité:                                                              | Aucune donnée disponible |                 |
| Limite inférieure d'explosivité:                                             | Aucune donnée disponible |                 |
| Limite supérieure d'explosivité:                                             | Aucune donnée disponible |                 |
| Point d'éclair:                                                              | 215 °C                   | DIN EN ISO 2592 |
| Température d'auto-inflammation:                                             | non déterminé            |                 |
| Température de décomposition:                                                | Aucune donnée disponible |                 |
| pH-Valeur:                                                                   | non applicable           |                 |
| Viscosité cinématique:<br>(à 100 °C)                                         | 28,5 mm²/s               | ASTM D 7042     |
| Hydrosolubilité:                                                             | pratiquement insoluble   |                 |
| Solubilité dans d'autres solvants                                            |                          |                 |
| Aucune donnée disponible                                                     |                          |                 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                        | Aucune donnée disponible |                 |
| Pression de vapeur:                                                          | Aucune donnée disponible |                 |
| Densité (à 15 °C):                                                           | 0,891 g/cm³              | DIN 51757       |
| Densité de vapeur relative:                                                  | Aucune donnée disponible |                 |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 8 de 14

Caractéristiques des particules:

Aucune donnée disponible

**9.2. Autres informations****Informations concernant les classes de danger physique**

Dangers d'explosion

Aucune donnée disponible

Température d'inflammation spontanée

solide:

Aucune donnée disponible

gaz:

Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

Aucune donnée disponible

**Autres caractéristiques de sécurité**

Taux d'évaporation:

Aucune donnée disponible

Point d'écoulement:

-34 °C ASTM D 7346

Viscosité dynamique:

ASTM D 2196

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

**10.2. Stabilité chimique**

Le mélange est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

**10.4. Conditions à éviter**

Cf. chapitre 7 D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

Ne pas surchauffer pour éviter une décomposition thermique.

**10.5. Matières incompatibles**

Réagit avec les: Comburant, fortes Acide.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes de soufre. Phosphore oxydes. Oxydes nitriques (NO<sub>x</sub>). suie.**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mélange non-testé.

**ETAmél calculé**

ATE (orale) &gt; 2000 mg/kg; ATE (cutanée) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) &gt; 5 mg/l

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 9 de 14

| N° CAS       | Substance                                                                             |                   |        |                     |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------------------|
|              | Voie d'exposition                                                                     | Dose              | Espèce | Source              | Méthode            |
| 101316-69-2  | Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated |                   |        |                     |                    |
|              | orale                                                                                 | DL50 > 5000 mg/kg | Rat    | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|              | cutanée                                                                               | DL50 > 5000 mg/kg | Lapin  | Study report (1982) | OECD Guideline 402 |
| 1213789-63-9 | C16-18-(even numbered,saturated and unsaturated)-alkylamines                          |                   |        |                     |                    |
|              | orale                                                                                 | DL50 1689 mg/kg   | Rat    | Study report (1993) | OECD Guideline 401 |
|              | cutanée                                                                               | DL50 > 2000 mg/kg | Rat    | Study report (1985) | OECD Guideline 402 |
| 68955-53-3   | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                                            |                   |        |                     |                    |
|              | orale                                                                                 | DL50 > 500 mg/kg  | Rat    | Study report (1993) | OECD Guideline 401 |
|              | cutanée                                                                               | DL50 251 mg/kg    | Rat    | Study report (1993) | OECD Guideline 402 |
|              | inhalation (4 h) vapeur                                                               | CL50 >= 157 mg/l  | Rat    | Study report (2001) | OECD Guideline 403 |
|              | inhalation poussières/brouillard                                                      | ATE 0,05 mg/l     |        |                     |                    |

**Irritation et corrosivité**

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Contient Amines, C10-C14-tert-alkyl. Peut produire une réaction allergique.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Mutagenicité sur les cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Un contact prolongé/fréquent avec la peau peut priver la peau de son sébum et provoquer des dermatoses.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**11.2. Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien**

non applicable

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 10 de 14

Mélange non-testé.

| N° CAS       | Substance                                                                             |                    |           |                                                     |                                   |                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|              | Toxicité aquatique                                                                    | Dose               | [h]   [d] | Espèce                                              | Source                            | Méthode                                 |
| 101316-69-2  | Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated |                    |           |                                                     |                                   |                                         |
|              | Toxicité aiguë pour les poissons                                                      | LL50 > 100 mg/l    | 96 h      | Pimephales promelas                                 | Study report (1995)               | OECD Guideline 203                      |
|              | Toxicité pour les poissons                                                            | NOEC >= 1000 mg/l  | 14 d      | Oncorhynchus mykiss                                 | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) | The aquatic toxicity was estimated by a |
| 68937-96-2   | di-tert-butyl polysulfures                                                            |                    |           |                                                     |                                   |                                         |
|              | Toxicité aiguë pour les algues                                                        | CE50r > 100 mg/l   | 72 h      | Raphidocelis subcapitata                            | Study report (2012)               | OECD Guideline 201                      |
|              | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                     | EL50 63 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (2013)               | OECD Guideline 202                      |
| 1213789-63-9 | C16-18-(even numbered,saturated and unsaturated)-alkylamines                          |                    |           |                                                     |                                   |                                         |
|              | Toxicité aiguë pour les poissons                                                      | CL50 0,84 mg/l     | 96 h      | Danio rerio                                         | Study report (2006)               | OECD Guideline 203                      |
|              | Toxicité aiguë pour les algues                                                        | CE50r 0,39 mg/l    | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                             | Study report (2002)               | OECD Guideline 201                      |
|              | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                     | CE50 0,32 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (2006)               | OECD Guideline 202                      |
|              | Toxicité pour les crustacés                                                           | NOEC 0,013 mg/l    | 21 d      | Daphnia magna                                       | Study report (2002)               | OECD Guideline 211                      |
|              | Toxicité bactérielle aiguë                                                            | CE50 32 mg/l ( )   | 3 h       | activated sludge of a predominantly domestic sewage | Study report (1989)               | OECD Guideline 209                      |
| 68955-53-3   | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                                            |                    |           |                                                     |                                   |                                         |
|              | Toxicité aiguë pour les poissons                                                      | CL50 1,3 mg/l      | 96 h      | Oncorhynchus mykiss                                 | Study report (1994)               | OECD Guideline 203                      |
|              | Toxicité aiguë pour les algues                                                        | CE50r 0,44 mg/l    | 72 h      | Raphidocelis subcapitata                            | Study report (1994)               | OECD Guideline 201                      |
|              | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                     | CE50 4,1 mg/l      | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (1984)               | OECD Guideline 202                      |
|              | Toxicité pour les poissons                                                            | NOEC 0,078 mg/l    | 96 d      | Oncorhynchus mykiss                                 | Study report (2002)               | OECD Guideline 210                      |
|              | Toxicité bactérielle aiguë                                                            | CE50 63,5 mg/l ( ) | 0,5 h     | activated sludge of a predominantly domestic sewage | Study report (2008)               | OECD Guideline 209                      |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

N'est pas facilement biodégradable (selon les critères OCDE). Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée disponible

**Coefficient de partage n-octanol/eau**

| N° CAS       | Substance                                                    | Log Pow |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 68937-96-2   | di-tert-butyl polysulfures                                   | 5,6     |
| 1213789-63-9 | C16-18-(even numbered,saturated and unsaturated)-alkylamines | 5,16    |
| 68955-53-3   | Amines, C10-C14-tert-alkyl                                   | 2,9     |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 11 de 14

**FBC**

| N° CAS       | Substance                                                    | FBC   | Espèce              | Source               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| 68937-96-2   | di-tert-butyl polysulfures                                   | 0,006 | Lepomis macrochirus | Study report (2015)  |
| 1213789-63-9 | C16-18-(even numbered,saturated and unsaturated)-alkylamines | 173   |                     | Environmental Toxico |

**12.4. Mobilité dans le sol**

En raison de sa faible solubilité dans l'eau, le produit sera séparé en majeure partie mécaniquement dans les installations d'épuration biologique.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune donnée disponible

**Information supplémentaire**

Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

Ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**Code d'élimination des déchets - Produit**

130205 HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05, 12 ET 19); huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées; huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale; déchet dangereux

**L'élimination des emballages contaminés**

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)**

- 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:** -
- 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** -
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** -
- 14.4. Groupe d'emballage:** -

**Transport fluvial (ADN)**

- 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:** -
- 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** -

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 12 de 14

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

-

**14.4. Groupe d'emballage:**

-

**Transport maritime (IMDG)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

-

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

-

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

-

**14.4. Groupe d'emballage:**

-

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

-

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

-

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

-

**14.4. Groupe d'emballage:**

-

**14.5. Dangers pour l'environnement**DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**Information supplémentaire**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 28, Inscription 75

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D):

2 - présente un danger pour l'eau

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 8.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 13 de 14

**Abréviations et acronymes**

Acute Tox: Toxicité aiguë

Asp. Tox: Danger par aspiration

Skin Corr: Corrosion cutanée

Eye Dam: Lésions oculaires graves

Skin Sens: Sensibilisation cutanée

STOT SE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Aquatic Acute: Danger aigu pour le milieu aquatique

Aquatic Chronic: Danger chronique pour le milieu aquatique

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route; ADN -

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation

intérieure; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; ATE - Estimations de

la toxicité aiguë; CAO - Compagnie aérienne cargo; CAS - Service des résumés chimiques; DIN - Norme de

l'Institut allemand de normalisation; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de

laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien

international; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile

internationale; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation

maritime internationale; ISO - Organisation internationale de normalisation; LC50 - Concentration létale pour

50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne);

MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié;

Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé

(nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NTP - Programme de toxicologie national; OECD -

Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique

et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; (Q)SAR - Relations

structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil

concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID -

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires; SADT - Température de décomposition

auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TDG - Transport des marchandises dangereuses; UN -

Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises

dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification          | Procédure de classification |
|-------------------------|-----------------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412 | Méthode de calcul           |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H304   | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| H311   | Toxique par contact cutané.                                                                                      |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                            |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H330   | Mortel par inhalation.                                                                                           |
| H335   | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| H373   | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                     |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |
| EUH208 | Contient Amines, C10-C14-tert-alkyl. Peut produire une réaction allergique.                                      |

**Information supplémentaire**

Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**ADDINOL Transmission Oil GH 80W-140**

Date de révision: 07.09.2026

Code du produit: 743009

Page 14 de 14

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants pertinents ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*